



湖北省建筑材料节能检测中心服务目录



1. 外墙外保温系统				
1.1	外保温系统	全部参数	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 J G 1 4 9 - 2 0 0 3 ; 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 J G 1 5 8 - 2 0 0 4 ; J G J 1 4 4 - 2 0 0 4	
1.2	保温材料	全部参数	硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 G B 8 8 1 1 - 8 8 泡沫塑料和橡胶 表观(体积)密度的测定 G B / T 6 3 4 3 - 2 0 0 9 泡沫塑料和橡胶 表观(体积)密度的测定 G B / T 6 3 4 3 - 2 0 0 9 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 G B 1 0 2 9 4 - 2 0 0 8 轻骨料混凝土技术规程 J G J 5 1 - 2 0 0 2 中 7 5 外墙外保温工程技术规程 J G J 1 4 4 - 2 0 0 4 附录 硬质泡沫塑料压缩试验方法 G B 8 8 1 3 - 2 0 0 8	

			外墙外保温工程技术规程 J G J 1 4 4 - 2 0 0 4 附录
			普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 G B J 8 2 - 8 5
			轻骨料混凝土技术规程 J G J 5 1 - 2 0 0 2

			绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 G B / T 1 0 8 0 1 . 1 - 2 0 0 2
			建筑材料燃烧性能分级方法 G B 8 6 2 4 - 2 0 0 6
1 . 3	E P S 钢丝网架板	全部 参数	外墙外保温工程技术规程 J G J 1 4 4 - 2 0 0 4 附录 镀锌电焊网 Q B / T 3 8 9 7 - 1 9 9 9
1 . 4	砂浆、胶浆	全部 参数	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 J G 1 4 9 - 2 0 0 3 、 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 J G 1 5 8 - 外墙外保温工程技术规程 J G J 1 4 4 - 2 0 0 4 附录 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 J G 1 5 8 - 2 0 0 4 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 J G 1 4 9 - 2 0 0 3 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 J G 1 5 8 - 2 0 0 4
1 . 5	锚栓	全部 参数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 J G 1 5 8 - 2 0 0 4
1 . 6	耐碱网布	全部 参数	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 J G 1 4 9 - 2 0 0 3
1 . 7	饰面材料	全部 参数	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 J G 1 4 9 - 2 0 0 3 ; 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 J G 1 5 8 - 2 0 0 4 ; J G J 1 4 4 - 2 0 0 4
1 . 8	饰面砖	全部 参数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 J G 1 5 8 - 2 0 0 4 、 G B / T 9 1 9 5 ; 干压陶瓷砖 G B / T 4 1 0 0 . 1 - 4 - 1 9 9 9 ; J C / T 4 5 7 ;
2 . 建筑节能工程			
2 . 1	建筑节能工程施工质量	全部 参数	建筑节能工程施工质量验收规范 G B 5 0 4 1 1 - 2 0 0 7 红外热像法检测建筑外墙饰面层沾结缺陷技 术规程 C E C S 2 0 4 : 2 0 6
2 . 2	外墙外保温工程	全部 参数	外墙外保温工程技术规程 J G J 1 4 4 - 2 0 0 4
3 . 建筑外门与外窗			
3 . 1	建筑外门与外窗、其他铝合金 门(窗)、钢窗、P V C 塑料窗 等	物理 性能 分级	建筑外窗保温性能分级及检测方法 G B / T 8 4 8 4 - 2 0 0 8 建筑外门保温性能分级 及检测 方法 G B / T 1 6 7 2 9 -

			建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB / T 7 1 0 6 - 2 0 0 8
3 . 2	建筑外门与外窗、其他铝合金 门 (窗)、钢窗、P V C 塑料窗等	性 能 及 其 他	铝合金门 (窗) GB / T 8 4 7 8 - 2 0 0 3 GB / T 8 4 7 9 - 2 0 0 3 P V C 塑料窗建筑物理性能分级、力学性能、 耐候性
4 . 玻璃和幕墙			
4 . 1	中空玻璃	全部 参数	中空玻璃 GB / T 1 1 9 4 4 - 2 0 0 2
4 . 2	幕墙用钢化玻璃与半钢化玻 璃	部分 参数	幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃 GB 1 7 8 4 1 - 1 9 9 9
4 . 3	夹层玻璃	部分 参数	夹层玻璃 GB 9 9 6 2 - 1 9 9 9
4 . 4	钢化玻璃	全部 参数	建筑用安全玻璃 第 2 部分: 钢化玻璃 GB
4 . 5	镀膜玻璃	全部 参数	镀膜玻璃 GB / T 1 8 9 1 5 . 1 / 2 - 2 0 0 2
5 . 建筑构件			
5 . 1	建筑构件	全部 参数	建筑构件稳态热传递性质的测定 标定和防 护热箱法 GB / T 1 3 4 7 5 - 2 0 0 8
6 . 保温材料			
6 . 1	建筑物隔热用硬聚氨酯泡沫 塑料	全部 参数	建筑物隔热用硬聚氨酯泡沫塑料 GB 1 0 8 0 0 —1 9 8 9
6 . 2	隔热用聚苯乙烯泡沫塑料	全部 参数	隔热用聚苯乙烯泡沫塑料 GB 1 0 8 0 1 . 1 ~ 2 —2 0 0 2
6 . 3	轻质聚氨酯泡沫塑料	全部 参数	轻质聚氨酯泡沫塑料 GB 1 0 8 0 2 — 1 9 8 9
6 . 4	绝热用玻璃棉及其制品	全部 参数	绝热用玻璃棉及其制品 GB / T 1 3 3 5 0 — 2 0 0 0
6 . 5	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	全部 参数	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB / T 1 1 8 3 5 —2 0 0 7
6 . 6	绝热用硅酸铝棉及其制品	全部 参数	绝热用硅酸铝棉及其制品 GB / T 1 6 4 0 0 — 2 0 0 3
6 . 7	泡沫玻璃绝热制品	全部 参数	泡沫玻璃绝热制品 JC / T 6 4 7 — 2 0 0 5
6 . 8	膨胀珍珠岩	全部 参数	膨胀珍珠岩 JC 2 0 9 —1 9 9 2 (1 9 9 6)
6 . 9	膨胀珍珠岩绝热制品	全部 参数	膨胀珍珠岩绝热制品 GB / T 1 0 3 0 3 — 2 0 0 1

6 . 1 0	硅酸钙绝热制品	全部 参数	硅酸钙绝热制品 GB / T 1 0 6 9 9 — 1 9 9 8
6 . 1 1	泡沫石棉	全部 参数	泡沫石棉 J C / T 8 1 2 — 2 0 0 9
6 . 1 2	硅酸盐复合绝热涂料	全部 参数	硅酸盐复合绝热涂料 GB / T 1 7 3 7 1 — 2 0 0 8
7 . 墙体及屋面材料			
7 . 1	玻璃纤维增强水泥轻质多孔 隔 墙板	全部 参数	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB / T 1 9 6 3 1 - 2 0 0 5
			室内装饰装修材料建筑材料放射性核素限量 GB 6 5 6 6 - 2 0 0 1
7 . 2	工业灰渣混凝土空心隔墙条 板	全部 参数	工业灰渣混凝土空心隔墙条板 J G 3 0 6 3 - 1 9 9 9
			室内装饰装修材料建筑材料放射性核素限量 GB 6 5 6 6 - 2 0 0 1
7 . 3	石膏空心条板	全部 参数	石膏空心条板 J C / T 8 2 9 - 1 9 9 8
			住宅内隔墙轻质条板 J G / T 3 0 2 9 - 1 9 9 5
7 . 4	纸面石膏板	全部 参数	纸面石膏板 GB / T 9 7 7 5 - 2 0 0 8
7 . 5	膨胀珍珠岩装饰吸声板	全部 参数	膨胀珍珠岩装饰吸声板 J C 4 3 0 —1 9 9 1
7 . 6	矿渣棉装饰吸音板	全部 参数	矿物棉装饰吸声板 J C 6 7 0 —1 9 9 7
			矿物棉装饰吸声板 J C 6 7 0 —1 9 9 7
			GB 2 4 0 6 - 1 9 9 3
			混响室法吸声系数测量规范 GB J 4 7 - 1 9 8 3
			矿物棉装饰吸声板 J C 6 7 0 —1 9 9 7 附录 E
7 . 7	纤维增强低碱度水泥建筑平 板	全部 参数	纤维水泥平板 第 1 部分: 无石棉纤维水泥 平
			纤维增强低碱度水泥建筑平板 J C / T 6 2 6 —1 9 9 6
7 . 8	纤维水泥板	全部 参数	纤维水泥平板 第 1 部分: 无石棉纤维水泥 平
7 . 9	石膏板及其原料	全部 参数	石膏板及其原料 GB 1 1 9 8 0 - 1 9 8 9
7 . 1 0	建筑室内用腻子	全部 参数	建筑室内用腻子 J G / T 3 0 4 9 - 1 9 9 8

7 . 1 1	建筑外墙用腻子	全部 参数	建筑外墙用腻子 J G / T 1 5 7 - 2 0 0 4
			建筑室内用腻子 J G / T 3 0 4 9 - 1 9 9 8
7 . 1 2	烧结多孔砖	全部 参数	砌墙砖试验方法 G B / T 2 5 4 2 - 0 3
7 . 1 3	烧结空心砖和砌块	全部 参数	砌墙砖试验方法 G B / T 2 5 4 2 - 0 3
7 . 1 4	蒸压灰砂空心砖	全部 参数	砌墙砖试验方法 G B / T 2 5 4 2 - 0 3
7 . 1 5	轻集料混凝土小型空心砌块	全部 参数	混凝土小型空心砌块试验方法 G B / T 4 1 1 1 - 1 9 9 7
			室内装饰装修材料建筑材料放射性核素限量 G B 6 5 6 6 - 2 0 0 1
7 . 1 6	普通混凝土小型空心砌块	全部 参数	混凝土小型空心砌块试验方法 G B / T 4 1 1 1 - 1 9 9 7
7 . 1 7	粉煤灰小型空心砌块	全部 参数	混凝土小型空心砌块试验方法 G B / T 4 1 1 1 - 1 9 9 7
			室内装饰装修材料建筑材料放射性核素限量 G B 6 5 6 6 - 2 0 0 1

湖北建材官方网站 www.hbhm.com.cn 编辑